

# FICHA TÉCNICA

## MEDIDOR DE AGUA

Marca

**Kepler**  
High Quality



Tipo

Multi chorro

Características

Accionamiento magnetico,  
protegido contra manipulaci6n  
externa.

Registro sellado al vacfo, resistente a  
las heladas, mantiene una lectura  
clara durante mucho tiempo.

Dispositivo de ajuste interno.

Norma

ISO 4064 R80

Exactitud

- Del caudal mfimo (Qmin) inclusive, a flujo de transici6n  
exclusivo (Qt) exclusiva:  $\pm 5\%$
- Desde el flujo de transici6n -rate (Qt) inclusive, sobrecarga  
la frecuencia de flujo (Qs) exclusiva:  $\pm 2\%$

**Condiciones de trabajo**

- La temperatura del agua:::; 50°(
- Presi6n de agua :::;1 Mpa,(PN:1.6MPa/16bar)
- $\Delta P$ :::;0.1MPa



### DIMENSIONES

Tipo	LXSG-25E
Diámetro	25
Longitud (mm) L	225
Anchura (mm) W	105
Altura (mm) H	114
Rosca D	NPT
Peso Kg	1.724

### OTROS DATOS TÉCNICOS

Flujo de tasa de sobre carga	7
Flujo de tasa Permanente Qp (m3/h)	3.5
Flujo de tasa Transicional Qt (m3/h)	0.28
Flujo de tasa mínimo Qmin (m3/h)	0.07